

Quteo™ IP 44

выключатели и розетки



Все розетки Quteo IP 44 оборудованы лицевой панелью с защитной крышкой
 Накладной монтаж с винтовыми зажимами 2 цвета: Белый RAL R903 (глянцевый пластик); Серый RAL R735 (глянцевый пластик)

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ - 250 В~	Упак.	Кат. №	Розетки с заземлением 16 А - 250 В~ и сдвоенные механизмы
1/10 1/10	7 823 00 7 823 30	Выключатель В одноклавишных выкл. и перекл. IP 44 для подсветки использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57 ○ Белый ● Серый	1/10 1/10	7 823 21 7 823 51	Розетка 2К+3 с защитными шторками ○ Белый ● Серый
1/10 1/10	7 823 04 7 823 34	Переключатель на 2 направления ○ Белый ● Серый	1/5 1/5	7 823 23 7 823 53	Розетки 2 x 2К+3 с защитными шторками ○ Белый ● Серый
1/10 1/10	7 823 02 7 823 32	Двухклавишный выключатель ○ Белый ● Серый	1/5 1/5	7 823 18 7 823 48	Выключатель + 2К+3 розетка с защитными шторками ○ Белый ● Серый
1/10 1/10	7 823 01 7 823 31	Двухклавишный переключатель на 2 напр. ○ Белый ● Серый	1/30	7 822 57	Лампа светодиодная Для подсветки / индикации 230 В - потребление 0,34 мА
1/10 1/10	7 823 09 7 823 39	Выключатель двухполюсный ○ Белый ● Серый			
1/10 1/10	7 823 05 7 823 35	Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~ ○ Белый ● Серый			