



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Инструмент для монтажа стальных стяжек

Профессиональная серия



Паспорт модели:
TG-05 (КВТ)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Инструмент для монтажа стяжек **TG-05 (КВТ)** предназначен для затяжки и обрезки стальных стяжек на монтаже линий электропередачи

Комплект поставки

Инструмент 1 шт.
Упаковка (картонная коробка) 1 шт.

Технические характеристики

Ширина стяжек, мм	4,6–7,9
Максимальная толщина стальных стяжек, мм	0,3
Регулятор усилия затяжки	бесступенчатый
Обрезка стяжки	автоматическая
Длина, мм	160
Вес, г	310

Устройство и принцип работы



Инструмент TG-05 состоит из литого стального корпуса, подвижной и неподвижной рукоятки, натяжного устройства с пазом, состоящего из зубчатой собачки, механизма и пружин

Возвратная пружина, установленная на подвижную рукоятку, позволяет быстро и непрерывно производить процесс затяжки

Регулятор усилия расположенный на неподвижной рукоятке настраивает степень натяжения хомута до момента его обрезки

Обрезка хомута происходит автоматически по достижении максимального усилия при затяжке

Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.

Порядок работы

- 1 Установите регулятор усилий затяжки в необходимое положение. Увеличение усилий контролируется по шкале регулировки от «1»-min до «4»-max и является условным
- 2 Поместите свободный конец стяжки в паз натяжного устройства, как можно ближе к петле
- 3 Циклично работайте подвижной рукояткой до момента автоматической обрезки стяжки

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок TG-05 (КВТ) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании