



**TZ GROUP**  
МЫ ЛЮБИМ СВОЁ ДЕЛО!



КВТ ПМН-7012 КВТ  
Помпа  
гидравлическая

## Аксессуары для гидравлических насосов

☎ 8 (800) 555-9652

@ info@tze1.ru

## Аксессуары для гидравлических насосов



### КГР-3 (КВТ)

кран гидравлический распределительный  
3-х канальный

- Используется для сборки и подключения гидравлических систем, состоящих из нескольких гидравлических устройств с возможностью регулирования их работы
- Возможность подсоединения до трех гидравлических устройств к одной помпе с одновременной или попеременной подачей рабочей жидкости
- Конусные краны
- Простая и надежная конструкция
- Вес: 2.50 кг
- Габариты: 175x50x195 мм



### РВД (КВТ)

рукава высокого давления

- Рабочее давление: 700 бар (70 МПа)
- Прочные шланги со стальным армированием
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Совместимость: гидравлическое оборудование марки «КВТ»

Модель	Длина рукава (м)
РВД-2 (КВТ)	1.80
РВД-3 (КВТ)	3.00
РВД-5 (КВТ)	5.00
РВД-10 (КВТ)	10.00



### БРС-3/8" (КВТ)

быстроразъемное соединение  
для систем гидравлического оборудования

- Предназначено для быстрого соединения исполнительных гидравлических устройств с источниками давления
- Может быть использовано для удлинения рукавов РВД в гидравлических системах
- Конструкция состоит из двух полумуфт, снабженных обратными клапанами и защитными колпачками, исключающими загрязнение внутренних полостей
- Шариковый клапан обеспечивает быстрое присоединение устройств без потери рабочей жидкости



### Масло гидравлическое (КВТ)

- Рекомендовано для использования и профилактической замены во всех гидравлических инструментах и гидравлических системах «КВТ»
- Масло имеет низкозастывающую очищенную основу с композицией присадок, обеспечивающих вязкостные, антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +80 °С
- Объем: 1 л