

Кабельные стяжки КСЗ повышенной прочности со стальным зубом



- Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал стяжки: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогенов
- Замок-вставка: нержавеющая сталь марки AISI 304
- Цвет: белый натуральный
- Температура монтажа: от 0 °С до +60 °С
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +85 °С
- Замок-механизм одностороннего хода, неразъемный
- Уникальная конструкция замка с плавным переходом от головки к ленте усиливает зону, особо подверженную воздействию разрывной силы

- Увеличенная ширина стяжек в сравнении со стандартными КСС
- Плавная бесступенчатая фиксация затяжки в любой точке
- Отсутствие зубцов на ленте обеспечивает бесступенчатую затяжку, увеличивает площадь поперечного сечения и повышает допустимую рабочую нагрузку

Инструмент для монтажа:

- TG-01 (для стяжек шириной 2.5 – 4.8 мм)
- TG-03 (для стяжек шириной 3.6 – 10 мм)
- TG-04 (для стяжек шириной 2.5 – 12 мм)

товарные позиции / цвет	Размеры стяжки (мм)			Рабочая нагрузка (кг)
	L	W	D	
КСЗ 3x100(б) (100шт)(Fortisflex)	100	3	25	18
КСЗ 4x150(б) (100шт)(Fortisflex)	150	4	35	28
КСЗ 4x200(б) (100шт)(Fortisflex)	200	4	50	28
КСЗ 5x300(б) (100шт)(Fortisflex)	300	5	80	52
КСЗ 8x200(б) (100шт)(Fortisflex)	200	8	50	53
КСЗ 8x300(б) (100шт)(Fortisflex)	300	8	80	53
КСЗ 8x400(б) (100шт)(Fortisflex)	400	8	110	53
КСЗ 10x600(б) (100шт)(Fortisflex)	600	10	175	91
КСЗ 3x100(ч) (100шт)(Fortisflex)	100	3	25	18
КСЗ 4x150(ч) (100шт)(Fortisflex)	150	4	35	28
КСЗ 4x200(ч) (100шт)(Fortisflex)	200	4	50	28
КСЗ 5x300(ч) (100шт)(Fortisflex)	300	5	80	52
КСЗ 8x200(ч) (100шт)(Fortisflex)	200	8	50	53
КСЗ 8x300(ч) (100шт)(Fortisflex)	300	8	80	53
КСЗ 8x400(ч) (100шт)(Fortisflex)	400	8	110	53
КСЗ 10x600(ч) (100шт)(Fortisflex)	600	10	175	91