



Не поддерживает горения (одиночный кабель)



Гибкие проводники



Сечение соответствует стандартам DIN

ГИБКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД UNIFLEX H05V-K/H07V-K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проводник:	медный многопроволочный (DIN VDE 0281)
Класс гибкости проводников:	5-й (МЭК 60228); ~4-й (ГОСТ 22483-77)
Оболочка проводника:	поливинилхлорид
Рабочее напряжение:	UNIFLEX H05V-K=300/500 UNIFLEX H07V-K=450/750
Температура эксплуатации:	-30°C – +70°C
Температура инсталляции:	-15°C – +70°C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Медь, используемая для производства провода, имеет специальные антиоксидантные добавки, препятствующие образованию оксида меди;
- Стабильность сечения проводника, независимо от партии, соответствует немецкому стандарту DIN VDE 0281;
- Провод H05V-K/H05V-K имеет меньший радиус изгиба и удобнее в инсталляции, чем ПВ-3, ПуГВ;
- Провод сечением 0,5-6 мм² упакован в прочные и удобные коробки;
- Не поддерживают горения при одиночной прокладке согласно МЭК 60332-1.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтажные провода UNIFLEX H05V-K/H07V-K используются в силовых шкафах и шкафах автоматике. В помещениях можно применять только в закрытых каналах электропроводки (гофрошланг, металлорукав, штукатурка, трубы).

Провода UNIFLEX оптимальны для внутренней разводки приборов, соединения клемм и автоматических выключателей в распределительных силовых шкафах автоматике, диспетчерских пультов, а также для подключения осветительных приборов.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОВОДА UNIFLEX H05V-K/H07V-K, ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ НА СКЛАДЕ ЮМП В РОССИИ

Сечение, мм ²	Цветовая гамма проводов							Упаковка
	ж/зел.	голубой	белый	серый	коричневый	черный	красный	
1x0,5	●	●	○	●	●	●	●	коробка 200 м
1x0,75	●	●	○	●	●	●	●	коробка 200 м
1x1,0	●	●	○	●	●	●	●	коробка 200 м
1x1,5	●	●	○	●	●	●	●	коробка 100 м
1x2,5	●	●	○	●	●	●	●	коробка 100 м
1x4,0	●	●	□	□	●	●	●	коробка 100 м
1x6,0	●	●	○	□	●	●	●	коробка 100 м
1x10	●	●	□	□	□	●	●	коробка 100 м
1x16	●	●	□	□	□	●	□	коробка 100 м
1x25	□	●	□	□	□	●	□	метраж 100 м
1x35	□	●	□	□	□	●	□	метраж 100 м
1x50	□	□	□	□	□	●	□	метраж 100 м
1x70	□	□	□	□	□	●	□	метраж 100 м
1x95	□	□	□	□	□	●	□	метраж 100 м
1x120	□	□	□	□	□	□	□	метраж 100 м
	g/y	blue	white	gray	brown	black	red	

ПРИМЕЧАНИЕ

- позиции поддерживаются на складе ЮМП в России
- данные позиции не поддерживаются на складе ЮМП в России и поставляются только под заказ. Уточните минимально возможную партию и сроки поставки.