

Plexo IP 55 – IK 07

механизмы (продолжение)



Механизмы с лицевой панелью

Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 815) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 815)

Упак	Кат. №	Розетки	Упак	Кат. №	Розетки с заводским монтажом 16 А - 250 В~ (продолжение)
		Немецкий стандарт 16 А – 250 В~			Французский стандарт
		Серый Белый			Серый Белый
10	0 695 71 0 696 39	2К + 3 с винтовыми зажимами	5	0 695 62 0 696 42	2 x 2К + 3, горизонтальные
10 5	0 695 70 0 696 40	2К + 3 с безвинтовыми зажимами	5	0 695 63 0 696 43	2 x 2К + 3, вертикальные
10 5	0 695 52 0 696 22	Французский стандарт 16 А – 250 В~	5	0 695 64 0 696 44	3 x 2К + 3, горизонтальные
		2К + 3 с защитными шторками, с винтовыми зажимами			
10	0 695 51 0 696 21	2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами			
5	0 695 53 0 696 23	2К + 3 с блокировкой, с винтовыми зажимами			
5	0 695 55	2К + 3 с автоматически открывающейся защитной крышкой, с безвинтовыми зажимами	1	Серый 0 695 69	Розетка RJ45, 9-контактная под экранированную витую пару 6-й категории
10	0 502 99	Ключ для розетки с блокировкой Крепится на вилке 2К+3 с помощью клеящего элемента	1	Серый 0 695 58	Розетка TV-SAT
		Розетки с заводским монтажом 16 А – 250 В~			
		Безвинтовые зажимы Единый механизм. Проводники присоединяют только в одном месте Устанавливаются в двойные или тройные накладные коробки или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа			
		Немецкий стандарт			
5	Серый 0 695 76	2 x 2К + 3, горизонтальные			
5	0 695 77	2 x 2К + 3, вертикальные			
1	0 695 78	3 x 2К + 3, горизонтальные			