

WEICON Plast-o-Seal

Универсальный герметик

Техническая спецификация
Дата: 21.01.2014 – страница 1/1

Описание

Plast-o-Seal компании WEICON это ластичный универсальный, высоковязкий герметик для поддержания и улучшения свойств твердых уплотнителей в промышленности, машиностроении, автомобилестроении, редукторостроении. Очень хорошая устойчивость к топливу, минеральным маслам, а также воде, метаноловой смеси, смеси глюкозы, незамерзающей жидкости, керосину, фторопластовому охлаждающему средству и т.д.



При больших зазорах использовать только вместе с твердым уплотнителем. Не содержит растворителей.

Технические данные

Применение	универсальный герметик
Свойства	пластичный
Цвет	синий (флуоресцентный)
Вязкость при 25°C по классам Brook	950.000 до 1.650.000 mPa·s
Макс. зазор	0,10мм без твердого уплотнителя
Температурная устойчивость	-50°C до +200°C кратковременно +250°C

Предварительная обработка поверхностей

Уплотняемые поверхности предварительно хорошо очистить.

Инструкция по применению

Перед применением тюбик тщательно потрясти. При применении в холодных температурах, содержимое тюбика предварительно нагреть до температуры в +20°C. Нанести пластичный универсальный герметик на одну из соединяемых сторон. Так как герметик не содержит растворителей, монтаж можно производить незамедлительно. Моментальный уплотняющий эффект.

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре (+20°C) составляет минимум 24 месяца.

Стандартная фасовка

Артикул 30000090 – 90 гр. тюбик
Артикул 30000120 – 120 гр. банка с кисточкой
Артикул 30000300 – 300 гр. картридж

Вспомогательные материалы

Артикул 11850200-34 Защитное средство для рук

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.

Yelibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com